



METODICKÉ USMERNENIE

O realizácii bezpečnostných opatrení zabezpečenia objektov a chránených priestorov rozhoduje vedúci tak, aby bola zabezpečená ich minimálna požadovaná úroveň ochrany v súlade s bezpečnostným štandardom. Štruktúra bezpečnostného štandardu umožňuje vytvárať variabilný systém bezpečnostných opatrení podľa miestnych podmienok (dislokácie a štruktúry objektu) a vyhodnotenia analýzy rizík. Jedným z opatrení je aj fyzická ochrana, pričom vyhláška č. 336/2004 Z. z. v niektorých prípadoch upravuje konkrétne podmienky jej využitia, napr.

- špecifikáciu a spôsob zásahu fyzickej ochrany (§ 9 ods. 4 vyhlášky č. 336/2004 Z. z.),
- realizovanie fyzickej ochrany podľa bodu 5.1. prílohy (§ 9 ods. 9 vyhlášky č. 336/2004 Z. z.).

V prípade využitia fyzickej ochrany (bez ohľadu na kategóriu chráneného priestoru) vedúci určí v zmysle § 9 ods. 6 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. pravidlá na výkon fyzickej ochrany v bezpečnostnej dokumentácii v súlade s požiadavkami bezpečnostného štandardu. Pokiaľ ide o ochranu objektu a **chráneného priestoru kategórie Tajné a vyššej, rozsah** týchto **pravidiel** výkonu sa uvádza v bezpečnostnej dokumentácii v zmysle § 11 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na **§ 11 ods. 5** vyhlášky č. 336/2004 Z. z. V prípade využitia fyzickej ochrany objektu a **chráneného priestoru kategórie Vyhradené a Dôverné** nie je stanovený rozsah týchto **pravidiel** výkonu fyzickej ochrany; rozsah pravidiel odporúčame vypracovať taktiež v zmysle štruktúry uvedenej v § 11 ods. 5 vyhlášky č. 336/2004 Z. z.

Pre efektívny výkon fyzickej ochrany musia byť osoby vykonávajúce fyzickú ochranu **vyškolené** najmenej v rozsahu pravidiel na výkon fyzickej ochrany a **vybavené komunikačnými prostriedkami** (§ 9 ods. 2 vyhlášky č. 336/2004 Z. z.). Týmto spôsobom sa zabezpečí najmä potrebné oboznámenie sa týchto osôb s objektom a chráneným priestorom, podmienkami výkonu fyzickej ochrany, ich právami, povinnosťami, zodpovednosťou a postupom v prípade mimoriadnej situácie. Za účelom preukázania uskutočnenia tohto školenia sa odporúča vykonať záznam s menným zoznamom osôb, ktoré boli vyškolené; z praktického hľadiska sa odporúča vyškolenie opakovať v cykle najmenej raz ročne.

Pri realizácii výkonu fyzickej ochrany vedúci určuje jej reakčný čas, ako aj intervaly jeho preverovania; preverovanie sa musí vykonať najmenej raz ročne (§ 9 ods. 5 vyhlášky č. 336/2004 Z. z.).

Vedúci reakčný čas určuje tak, aby bol kratší, ako je čas potrebný na prekonanie realizovaných opatrení na ochranu utajovaných skutočností, pričom odporúčaný reakčný čas pre zásahovú jednotku je do piatich minút. Reakčný čas sa odporúča uviesť v bezpečnostnej dokumentácii a o jeho preverovaní vykonávať záznamy (napr. do knihy kontrol).

Ostatné podmienky výkonu fyzickej ochrany sú závislé od typu využitia fyzickej ochrany podľa bodu 5 bezpečnostného štandardu. Ide napr. o

- vykonávanie/nevykonávanie obchôdzok zvonku/vnútri objektu – zmyslom obchôdzky zvonku objektu je kontrola celej vonkajšej hranice objektu a zmyslom obchôdzky vnútri objektu je kontrola vnútorných priestorov objektu a kontrola hranice chráneného priestoru, resp. jeho vstupu,



- zabezpečenie **nepretržitej prítomnosti najmenej jedného člena fyzickej ochrany na stanovišti stáleho výkonu služby fyzickej ochrany** – táto podmienka **nie je splnená**, ak stanovište stáleho výkonu služby fyzickej ochrany ostane bez obsadenia **čo i len počas krátkodobej neprítomnosti** člena na tomto stanovišti. Táto požiadavka vychádza zo skutočnosti, že na stanovišti stáleho výkonu služby fyzickej ochrany sú vyvedené výstupné signály kamerovej zostavy, elektrickej zabezpečovacej signalizácie, či perimetrického detekčného systému (tieto signály môžu byť vyvedené aj vedúcemu, prípadne ním určenej osobe; výstupný poplachový signál elektrickej zabezpečovacej signalizácie môže byť vyvedený aj prostredníctvom akustického hlásiča tak, aby bola signalizácia pozorovateľná z verejne prístupných miest). V prípade signalizácie týchto prostriedkov je potrebná okamžitá reakcia spočívajúca v preverení narušenia a prípadného zásahu.